

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

MICRODAM™ Condensate Removal Pump

MERCURY Mini Pump



- Αθόρυβη Λειτουργία
- Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής
- Ηλεκτρική παροχή 230 V / 50 Hz , 12 Watt
- Ανώτατη υψομετρική διαφορά αναρόφησης 2m
- Ανώτατη υψομετρική διαφορά κατάθλιψης 8m
- Ανώτατη θερμοκρασία περιβάλλοντος 50° C
- Θερμική προστασία (διακοπή λειτουργίας) 100° C

EOS Mini Pump



Απόδοση l/hr ανά υψομετρική διαφορά	Λίτρα / ώρα
0 m	10,00
4 m	9,00
6 m	6,00
8 m	3,50

APOLLO Tank Pump



- Αθόρυβη Λειτουργία
- Συμπαγής τύπος για επιτοίχια τοποθέτηση
- Ενσωματωμένη δεξαμενή νερού 0,8 λίτρων
- Ηλεκτρική παροχή 230 V / 50 Hz , 71 Watt
- Ανώτατη υψομετρική διαφορά κατάθλιψης 3m
- Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής
- Ανώτατη θερμοκρασία περιβάλλοντος 50° C
- Θερμική προστασία (διακοπή λειτουργίας) 100° C

Απόδοση l/hr ανά υψομετρική διαφορά	Λίτρα / ώρα
0 m	186
1 m	165
2 m	150
3 m	110

POSEIDON Tank Pump



- Αθόρυβη Λειτουργία
- Συμπαγής τύπος για επιτοίχια τοποθέτηση
- Ενσωματωμένη δεξαμενή νερού 0,8 λίτρων
- Ηλεκτρική παροχή 230 V / 50 Hz , 71 Watt
- Ανώτατη υψομετρική διαφορά κατάθλιψης 6m
- Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής
- Ανώτατη θερμοκρασία περιβάλλοντος 50° C
- Θερμική προστασία (διακοπή λειτουργίας) 100° C

Απόδοση l/hr ανά υψομετρική διαφορά	Λίτρα / ώρα
0 m	276
2 m	240
4 m	225
6 m	99