



**ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

ΤΗΛ: 210-3451001, 3453641
210-3458533, 3453176
FAX: 210-3453255
E-mail: epsem@otenet.gr

International
Refrigeration
Wholesalers
Organization



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ALCO

- Κλειστού τύπου η με πάνω φλάντζα
- Πλωτήρας και βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μαγνήτης για την κατακράτηση μεταλλικών ρινισμάτων
- Χάλκινες συνδέσεις
- Θερμοκρασία λειτουργίας -40°C ... +65°C
- Ανώτατη πίεση λειτουργίας 31 bar
- CE σύμφωνα με PED 97/23 EC

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ			Ογκος Lit.
		R22/R407C	R134a	R404A/R507	
OSH-404	1/2"	7.0	4.9	7.3	2.0
OSH-405	5/8"	18.7	13.1	19.4	2.4
OSH-407	7/8"	28.1	19.7	29.0	2.8
OSH-409	1-1/8"	37.4	26.2	38.7	3.0
OSH-411	1-3/8"	46.8	32.8	48.4	3.6
OST-411	1-3/8"	46.8	32.8	48.4	3.8
OST-413	1-5/8"	65.5	45.9	67.8	3.8
OSB-617	2-1/8"	105.3	73.8	108.9	7.8



Κατά την εγκατάσταση του διαχωριστή λαδιού, πρέπει να μπαίνει στο διαχωριστή περίπου 0,5 λίτρο λάδι του ίδιου τύπου με αυτό που περιέχει και ο συμπιεστής.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ SANRONG



Κατά την εγκατάσταση του διαχωριστή λαδιού, πρέπει να μπαίνει στο διαχωριστή, πριν εγκατασταθεί, περίπου 0,5 λίτρα λάδι του ίδιου τύπου με αυτό που περιέχει και ο συμπιεστής

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (kW)			Διαστάσεις mm	
		R22/R407C	R134a	R404A/R507	Διάμετρος	Υψος
SRW -5201	1/2"	8.0	6.1	8.8	101,6	273,05
SRW -5202	5/8"	24.5	18.9	27.3	101,6	361,95
SRW -5203	7/8"	27.8	21.3	30.8	101,6	450,85
SRW -5204	1-1/8"	31.8	24.4	35.2	101,6	533,4
SRW -5205	1-3/8"	35.7	27.4	39.6	101,6	539,75

