



ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ COPELAND (Standard) R-407C

Semi hermetic compressors Copeland (Standard) R-407C Dew Point



Τύπος	VOLTAGE	HP	Κυλινδρισμός σε 1450 rpm m ³ /h	Θερμοκρασία Συμπύκνωσης °C	Ψυκτική απόδοση (Watt) στα 50 Hz Θερμοκρασία Εξάτμισης °C															Ρεύμα Λειτουργίας A max	Ρεύμα Εκκίνησης A max	Ποσότης Λαδιού lit.	Αναρόφηση	Κατάλιψη
					-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5					
D4SA-200X	AWM	20	56,0	30						15,00	19,40	24,70	31,00	38,50	47,50	57,50	62,00	69,00	75,50	30,5	160,0	3,6	1 5/8	1 1/8
				40					11,75	15,70	21,40	27,10	33,50	41,50	50,50	54,50	61,00	67,00						
				50					9,35	12,70	16,80	22,90	28,70	35,50	43,50	47,00	53,00	58,00						
D4SH-250X	AWM	25	70,8	30						18,10	23,60	30,50	38,50	47,50	59,00	71,50	77,50	86,50	95,00	40,1	192	4	2 1/8	1 1/8
				40					14,05	19,10	26,40	33,50	42,00	52,00	63,50	68,50	76,50	84,00						
				50					11,25	15,60	20,80	28,50	36,00	44,50	54,50	59,00	66,00	72,50						
D6SA-300X	AWM	30	84,0	30						21,50	28,40	36,50	46,00	57,50	70,50	85,50	92,00	102,50	112,00	47,1	218	4,3	2 1/8	1 3/8
				40					16,40	22,80	32,00	40,50	50,50	62,00	75,50	81,00	90,50	99,00						
				50					12,40	18,20	24,90	34,50	43,00	53,00	64,50	69,50	77,50	84,50						
D4SJ-300X	AWM	30	84,7	30						19,20	25,80	33,50	43,00	54,50	67,50	83,00	89,50	100,50	110,00	47,7	218	4	2 1/8	1 3/8
				40					14,20	20,10	29,00	37,50	47,00	59,00	72,50	78,00	88,00	96,50						
				50					11,50	16,50	22,60	32,00	40,50	50,50	62,00	67,00	75,50	83,00						
D6SH-350X	AWM	35	106,0	30						27,20	35,00	45,00	56,50	70,00	86,50	105,00	113,50	126,50	138,50	62,4	284	4,3	2 1/8	1 3/8
				40					21,20	28,40	39,00	49,00	61,50	75,50	92,00	99,50	111,00	122,00						
				50					17,00	23,20	30,50	42,00	52,50	64,50	79,00	85,00	95,50	105,00						
D6SJ-400X	AWM	40	127,0	30						32,50	42,50	54,00	68,50	85,00	104,50	127,50	137,50	153,50	168,00	71,8	347	7,4	2 1/8	1 3/8
				40					25,30	34,50	47,50	60,00	74,50	92,00	112,00	121,00	135,00	148,00						
				50					20,00	27,90	37,00	51,00	63,50	78,50	96,00	103,50	116,00	127,00						
D6SK-500X	AWM	50	151,0	30						37,00	49,50	64,00	82,00	102,50	126,50	154,50	167,00	187,00	204,50	89,4	393,0	7,4	2 5/8	1 5/8
				40					26,90	38,50	55,00	71,00	89,00	110,50	135,00	145,50	163,00	178,50						
				50					19,90	30,50	42,50	60,00	75,50	94,00	115,00	124,50	139,50	152,50						
D8SJ-600X	AWM	60	181,0	30						46,00	60,50	78,00	98,50	122,50	150,00	182,00	196,00	218,50	238,50	106	476	7,7	3 1/8	1 5/8
				40					35,00	49,00	68,00	86,50	107,50	132,50	160,50	173,00	193,00	211,00						
				50					26,40	39,00	53,00	73,00	92,00	113,00	137,50	148,50	165,50	181,00						

Voltage AWM : 380-420 Volt / 3ph / 50 Hz , YY/Y-start

